

เหมาะสำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 16 - 110 มม.
Compression Fitting is designed for pipes with sizes of 16 - 110 mm.



นำข้อต่อมาคลายเกลียวออกประมาณ 3 - 4 เกลียว เพื่อให้แหวนจับ (Grab Ring) คลายออกเต็มที่

Loosen the retaining cap of the fitting 3 or 4 turns to release the inner grab ring.



ทำเครื่องหมายโดยวัดเทียบ จากแนวเส้นกำหนดความลึกของท่อบนข้อต่อ (Pipe Depth Insertion Mark) เพื่อกำหนดระยะความลึกของท่อเมื่อสอดเข้าไปภายในข้อต่อ

Mark the pipe by measuring with the pipe depth insertion mark.



นำท่อที่ทำเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปภายในข้อต่อ และดันจนสุดบ่าที่อยู่ภายในข้อต่อ โดยให้เครื่องหมายที่ทำไว้บนท่ออยู่ตรงส่วนปลายของข้อต่อ

Push the pipe end into the fitting. Until the insertion mark reaches the edge of retaining cap.



ขันฝาแคป (Retaining Cap) ด้วยประแจขันฝาแคปเข้าไปจนสุดเกลียว เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการต่อท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง

Tight the retaining cap with a cap wrench to ensure that the joint is fully tightened.